TH 4 Aluwabe

Ultraleicht

TH 4 Aluwabe ist ähnlich wie TH 4 Alucobond für den Innenbereich entwickelt. Der wabenähnliche Charakter des Trägermaterials gibt dem darauf verklebten Stein eine enorme Festigkeit. TH 4 Aluwabe ist sehr gut geeignet für hohe Punktbelastungen.

Aufbau:	**Stärke:**
5 mm Naturstein Glasfaser 5 mm - 25 mm Aluwabe	10 mm - 30 mm Gesamtstärke
Gewicht:	**Größen:**
20 – 25 kg/m^2	Maximal 300 x 150 cm
Sicherheit/Zertifikat:	**Anwendungsbereiche:**
Brandklasse B2 [1]	• für den Innenbereich • besonders für starke Gewichtsbeanspruchung • hohe Schlagunempfindlichkeit
Befestigung:	**Hinweise:**
• Verkleben auf Holz, Metall, Beton, Putz • Verschrauben auf Rahmensysteme • Aufnieten auf Agraffen	Je nach Verwendungsort vollflächige oder Punktverklebung

[1] lt. Prüfbericht der TH Braunschweig
[2] lt. Prüfbericht der TU Berlin

Seeberger GmbH
Design in Stein

Seeberger GmbH

Nördlinger Str. 5 • 86757 Wallerstein
Ausstellung / Beratung / Verkauf:
Löpsinger Str. 3
Tel: 09081-7139 • Fax: 09081-79370
office@seeberger-natursteinwerk.de

www.seeberger-duennsteintechnik.de